



Hlavní parametry

Řada	Actassi
Označení výrobku	Actassi XS-E
Typ produktu nebo součásti	10" rozvodnice
Použití zařízení	Malá kancelář Kancelář
Použití výrobku	Pro ochranu zařízení připojeného do sítě Pro montáž 10" zařízení
Typ rozvaděče	1 skříň
Typ čelního krytu	Prosklené dveře
Barevný odstín	Světle šedá (RAL 7035)
Montáž rozvodnice	Nástěnná montáž

Doplňěk

Součást výrobku	2 x 10" stojiny zapuštěný o 60mm od čelní strany (rozteč 12,5 mm)
Typ dveří	Přední tónovaná transparentní dveře - s 1 bodový uzamykací systém (klíč: 410) - horní
Dostupnost pro provoz	Přední Zadní Boční Horní
Sestava zařízení	2 x čelní 10" stojiny 3 x kabelové vstupy 1 x monolitická struktura 1 x čelní tónovaný transparentní kryt
Počet výřezů	1 výřez horní 1 výřez dolní část 1 výřez boční
Materiál	Konstrukce : ocelový plech Dveře : ocelový plech Stojina : pozinkovaná ocel
Povrchová úprava	Práškový epoxidový polyester
Hmotnost přístroje	5,5 kg
Pro jmenovité rozměry skříně	- 460 mm 310 mm 280 mm
Počet jednotek rámu	8U
Targeted region	Europe

Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK10 podle IEC 62262
stupeň krytí IP	IP20 podle IEC 60529

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0852 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

