



Hlavní parametry

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Řada | Prisma |
| Kompatibilní řada | Prisma G |
| Stupeň krytí IP | IP55 |
| Typ produktu nebo součásti | Držák přírubové desky |
| Příslušenství / náhradní díly | Příslušenství pro rozvodnici |
| Kompatibilita | Skříň IP55 |

Doplňěk

| | |
|------------------------|---|
| Popis rozváděče/skříně | Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 600 mm Samostatně stojící kabelový kanál - šířka 300 mm Nástěnný propojovací oddíl - šířka 300 mm |
| Materiál | Kov |
| Počet kusů na sadu | Sada 1 |
| Hloubka | 180 mm |
| Hmotnost přístroje | 0,48 kg |
| Povrchová úprava | Matný Hladký |
| Stupeň ochrany | Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek |
| Barva | Bílá RAL 9001 |

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|--|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Vyhovuje - od 0714 - Schneider Electric prohlášení o shodě |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|