



Hlavní parametry

Řada	Unica
Typ produktu nebo součásti	Nabíječ USB
Úprava zařízení	Mechanismus

Doplněk

Použití zařízení	Nabíječ
Montáž zařízení	Zapuštěná
Barevný odstín	Hliníková
Typ konektoru	USB 2.0
[Ue] jmenovité pracovní napětí	100...240 V AC 50/60 Hz +/- 10 %
Spotřeba energie	<= 0.1 W
Jm. výstupní výkon	10.5 W
Vstupní výkon	12 W
Životnost v hodinách	30000 h 10.5 W
Počet konektorů	2
Integrovaný typ připojení	2 USB 2.0 port 5 V DC, maximum load current: 2.1 A
Materiál	Pouzdro : PC (polykarbonát) GF10 FR Vnitřní roh : PC (polykarbonát) GF10 FR Centre plate : ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
Typ ochrany	Ochrana proti zkratu
Počet svorek	2 šroubové svorky
Tvar hlavy šroubu	Pozidriv č.1
Velikost připojovací svorky	2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² rigid 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² flexible 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² stranded
Délka holého konce vodiče	8 mm
Kompatibilita	Všechna zařízení splňují standard EN 62684
Upevnění	Šrouby nebo třmeny
Balení	Kompletní přístroj v ochranné fólii
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...40 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-5...50 °C
Standardy	2004/108/EC EN 60950-1 2006/95/EC EN 62684 Směrnice EU 2002/95/EC WEEE směrnice 2002/96/EC ETSI EN 301 489-4
Výška	45 mm
Šířka	45 mm
Hloubka	42 mm
Hloubka	30,8 mm
Hmotnost přístroje	0,088 kg

Životní prostředí

třída el. izolace	Třída II
popis prostředí	REACH směrnice (EC) No 1907/2006
stupeň ochrany IK	IK04
stupeň krytí IP	IP20

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 1725 - Schneider Electric declaration of conformity

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------