


NSYTBS11116

skříň. ABS IP66 IK07 RAL7035 vnitř.V105Š105H55
vněj.V116Š116H62 nepr.kryt V10



Hlavní parametry

Řada	Thalassa
Označení výrobku	Thalassa TBS
Použití zařízení	Víceúčelové
Typ produktu nebo součásti	Průmyslová skříňka
Výška	116 mm
Šířka	116 mm
Hloubka	62 mm
Vnitřní výška	105 mm
Vnitřní šířka	105 mm
Vnitřní hloubka	55 mm
Montáž rozvodnice	Nástěnná montáž
Sestava zařízení	1 x tělo 1 x kryt 4 x kryt šroubu
Počet kusů na sadu	Sada 5
Typ těla	Jednodílný odlitek
Typ čelního krytu	Nízký plný kryt
Upevnění krytu	Plastové šrouby
Typ zámku	Mimo uzavřené oblasti : plochý šroubovák uchycený šroub
Odnímatelné díly	Kryt, šrouby

Doplňěk

Materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren)
Barva	Šedá (RAL 7035)
Standardy	IEC 62208
Certifikace výrobku	DEMKO SEMKO TÜV
Třída el. izolace	Třída II
Stupeň krytí IP	IP66 podle NEMA 4.4X
Stupeň ochrany IK	IK07 podle IEC 62262
Požární odolnost	650 °C podle IEC 60695-2-11
Teplota okolí pro uskladnění	-15...40 °C
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...60 °C
Hmotnost přístroje	0,151 kg

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou - přejít na CaP pro více informací
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------