

## 6.8 ZÁSUVKOVÉ KRABICE A SMARTBOXY V KRYTÍ IP44 - IP65

### 6.8 WIRED BOXES WITH SOCKETS IP44 - IP65



1

Obj. č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
3068	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 230 V / 16 A / 3p	5x 2,5 - 10 mm <sup>2</sup> 3x 2,5 - 10 mm <sup>2</sup>



- Tělo pouzdra z ABS
- Horní kryt se závěsy
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)



Rozměry (mm)	
Výška	140
Šířka	170
Hloubka	90

Použité pouzdro: 3073

Stupeň krytí: IP54

Normy: EN60670-22



2

Obj. č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
3069	1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	5x 2,5 - 10 mm <sup>2</sup> 3x 2,5 - 10 mm <sup>2</sup>



- Tělo pouzdra z ABS
- Horní kryt se závěsy
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)



Rozměry (mm)	
Výška	140
Šířka	170
Hloubka	90

Použité pouzdro: 3073

Stupeň krytí: IP54

Normy: EN60670-22



3

Obj. č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
3070	1x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	5x 2,5 - 10 mm <sup>2</sup> 3x 2,5 - 10 mm <sup>2</sup>



- Tělo pouzdra z ABS
- Horní kryt se závěsy
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)



Rozměry (mm)	
Výška	140
Šířka	170
Hloubka	90

Použité pouzdro: 3073

Stupeň krytí: IP54

Normy: EN60670-22



4



5

Obj. č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
2963	1x 400 V / 16 A / 5p 3x 230 V / 16 A / 3p	5x 2,5 - 10 mm <sup>2</sup> 3x 0,2 - 2,5 mm <sup>2</sup>



- Tělo pouzdra z ABS
- Horní kryt se závěsy
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)



Rozměry (mm)	
Výška	235
Šířka	182
Hloubka	95

Použité pouzdro: 3074

Stupeň krytí: IP54

Normy: EN60670-22



6



7

Obj. č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
30705	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	5x 2,5 - 10 mm <sup>2</sup> 5x 2,5 - 10 mm <sup>2</sup> 3x 2,5 - 10 mm <sup>2</sup>



- Tělo pouzdra z ABS
- Horní kryt se závěsy
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)



Rozměry (mm)	
Výška	235
Šířka	182
Hloubka	95

Použité pouzdro: 3074

Stupeň krytí: IP54

Normy: EN60670-22



8



9



10