



# UNIVERZÁLNÍ SVORKY - RKA

## RKA 300

- Připojení Al/Cu vodiče
- 520 A pro Cu vodiče
- 340 A pro Al vodiče
- AŽ 1000 V AC/DC
- Montáž na nosnou lištu i na panel
- IP20 - ochrana proti dotyku
- Splňuje požadavky (normy) UL 1059, IEC 60947-7-1:2009
- Dodatečná svorka pro měření a indikaci (do 10 mm<sup>2</sup>)

## 1-pólové univerzální svorky RKA 300

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Barva	Počet pólů	Počet vstupů	Průřez (mm <sup>2</sup> )	Bal./ks
<b>TOP</b>	1006050	RKA 300 L G	Šedá	1	2	150 - 300	1
	1006051	RKA 300 N	Modrá	1	2	150 - 300	1
	1006052	RKA 300 PE	Zelená	1	2	150 - 300	1
	1006053	RKA 300 L B	Hnědá	1	2	150 - 300	1
	1006054	RKA 300 L S	Černá	1	2	150 - 300	1
	1006055	RKA 300 1/4 L G	Šedá	1	4	150 - 300	1
	1006056	RKA 300 1/4 N	Modrá	1	4	150 - 300	1
	1006057	RKA 300 1/4 PE	Zelená	1	4	150 - 300	1
	1006058	RKA 300 1/4 L B	Hnědá	1	4	150 - 300	1
	1006059	RKA 300 1/4 L S	Černá	1	4	150 - 300	1



## Plastové záslepky nevyužitých vstupů

	Obj. č.	Typové označení	Barva	Vhodné pro svorky	Bal./ks
	1006060	Záslepka (krytka) pro svorku RKA	Šedá	RKA 50	1
	1006061	Záslepka (krytka) pro svorku RKA	Šedá	RKA 95	1
	1006062	Záslepka (krytka) pro svorku RKA	Šedá	RKA 185	1
	1006063	Záslepka (krytka) pro svorku RKA	Šedá	RKA 300	1

PRODUKTOVÉ  
VIDEO:

