

Staveništní rozváděče v pouzdře AcquaCOMBI | Distribution enclosures for construction sites and mobile enclosure

Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v84727	2x 400 V / 32 A / 5p 2x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 63/4/003	2x PL7 B32/3 2x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1



HI. vypínač 0-1,
63A/3 - červeno-žlutý



Přip. svorkovnice
do max. 5x 25 mm²



Podružný LCD elektroměr
DTS 353-L 80A



Rozměry	(mm)
Výška	930
Šířka	420
Hloubka	500

Použité pouzdro: 3977

Počet modulů: 32

Stupeň krytí: IP54

Normy: IEC 61439-4

Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v8606	4x 400 V / 16 A / 5p 8x 230 V / 16 A / 3p	2x PF7 63/4/003	4x PL7 B16/3 8x PL7 B16/1



HI. vypínač 0-1,
63A/3 - červeno-žlutý



Přip. svorkovnice
do max. 5x 25 mm²



Rozměry	(mm)
Výška	845
Šířka	465
Hloubka	540

Použité pouzdro: 2x 3952

Počet modulů: 32

Stupeň krytí: IP54

Normy: IEC 61439-4

Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v8612	4x 400 V / 32 A / 5p 8x 230 V / 16 A / 3p	2x PF7 63/4/003	4x PL7 B32/3 8x PL7 B16/1



HI. vypínač 0-1,
63A/3 - červeno-žlutý



Přip. svorkovnice
do max. 5x 25 mm²



Rozměry	(mm)
Výška	845
Šířka	465
Hloubka	540

Použité pouzdro: 2x 3952

Počet modulů: 32

Stupeň krytí: IP54

Normy: IEC 61439-4

Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v8621	2x 400 V / 32 A / 5p 2x 400 V / 16 A / 5p 8x 230 V / 16 A / 3p	2x PF7 63/4/003	2x PL7 B32/3 2x PL7 B16/3 8x PL7 B16/1



HI. vypínač 0-1,
63A/3 - červeno-žlutý



Přip. svorkovnice
do max. 5x 25 mm²



Rozměry	(mm)
Výška	845
Šířka	465
Hloubka	540

Použité pouzdro: 2x 3952

Počet modulů: 32

Stupeň krytí: IP54

Normy: IEC 61439-4