



## Hlavní parametry

Označení přístroje	Modul motorového pohonu s adaptérem SDE
Typ produktu nebo součásti	Motorový pohon
Použití zařízení	Automat. stěrávání pružiny
Kompatibilní řada	Compact - Compact NSX Compact - Compact NSX DC PowerPact Multistandard
Kompatibilita	PowerPact H-Rám PowerPact J-Rám
[In] jmenovitý proud	250 A
[Uc] napětí ovládacího obvodu	110...130 V AC 50/60 Hz

## Doplňěk

Typ ovládání	Standardní
Typ ovládacího signálu	Impulzní Udržovací
Montáž	Pevná
Doba odezvy	< 600 ms - během vypínání čas < 80 ms - během spínání čas
Maximální provozní frekvence	4 za minutu
Příkon ve VA	<= 500 VA - během spínání čas <= 500 VA - během vypínání čas
Součást výrobku	Adaptér SDE
Popis voleb pro uzamknutí	1-3 visací zámky Ø 5 až 8 Zajištění visacím zámekem v poloze OFF

## Životní prostředí

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 0909 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------