

ROZVODNICE ACQUAPLUS IP65

Obj.č. **39018**



AcquaPLUS IP65

- Materiál těla z ABS
- Materiál dvířek z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)



Rozměry (mm)	
Výška	290
Šířka	430
Hloubka	160

Normy: EN 62208

Součástí rozvodnice je 1 ks svorkovnice (plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – každá s 20 otvory pro průřez 1,5 až 16 mm²)



Obj.č. **39036**



AcquaPLUS IP65

- Materiál těla z ABS
- Materiál dvířek z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)



Rozměry (mm)	
Výška	464
Šířka	430
Hloubka	160

Normy: EN 62208

Součástí rozvodnice jsou 2 ks svorkovnice (plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – každá s 20 otvory pro průřez 1,5 až 16 mm²)



Obj.č. **39054**



AcquaPLUS IP65

- Materiál těla z ABS
- Materiál dvířek z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)



Rozměry (mm)	
Výška	640
Šířka	430
Hloubka	160

Normy: EN 62208

Součástí rozvodnice jsou 3 ks svorkovnice (plastový držák, 3 ks mosazných svorkovnic – každá s 20 otvory pro průřez 1,5 až 16 mm²)



ROZVODNICE ACQUAPLUS IP65

Obj.č. **39072**



AcquaPLUS IP65

- Materiál těla z ABS
- Materiál dvířek z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)



Rozměry (mm)	
Výška	878
Šířka	430
Hloubka	160

Normy: EN 62208

Součástí rozvodnice jsou 4 ks svorkovnice (plastový držák, 4 ks mosazných svorkovnic – každá s 20 otvory pro průřez 1,5 až 16 mm²)



ROZVODNICE ACQUAPLUS IP65 - PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj.č. **3900**

Kovový zámek se 2 klíči

- Pro rozvodnice AcquaPLUS (39018, 39036, 39054, 39072)



Obj.č. **SPT18/36**

Náhradní svorkovnice pro AcquaPLUS

- Plastový držák
- 2 ks mosazných svorkovnic (PE, N)
- 40 přípojných míst (1,5 - 16 mm²)
- Pro rozvodnice AcquaPLUS (39018, 39036, 39054, 39072)

