


# PALADIN 111 120

ANALOGOVÉ SPÍNACÍ HODINY


**eleman**



## Schéma zapojení



## Rozměry



## Spínací hodiny PALADIN 111 120

Analogové (mechanické), denní program (24 hodin), šířka 17,8 mm (1 mod.), napájecí napětí 230V 50-60Hz, max. spínaný proud 16A, nejkratší spínací interval 15 minut, bez zálohy chodu, přípustná teplota okolí -10°C až +50°C, šedá barva, časová základna - QUARTZ (křemíkový oscilátor), pro montáž na nosnou lištu DIN do rozváděče, připojení vodičů pomocí šroubových svorek, krytí IP20 podle DIN EN 60529.

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Program	Záloha chodu	Počet modulů	Min. spínací interval	EAN kód	Bal./ks
	1008100	Paladin 111 120	Denní 24h	0 hod.	1	15 min.	4 011732 013202	1

## Technické údaje

Napájecí napětí	230 V, 50–60 Hz (jiná napětí na vyžádání)
Vlastní spotřeba	0,4 W
Kontakt (bezpotenciálový)	Kontakt (NO), šířka rozepnutí < 3 mm (μ)
Materiál kontaktu	AgSnO <sub>2</sub>
Spínací výkon (ohmické/odporové a induktivní zatížení)	16 A / 250 V~ při cos φ = 1 2,5 A / 250 V~ při induktivním zatížení cos φ = 0,6
Min. spínací výkon	1000 mW (10 V / 10 mA)
Ruční ovládání spínače	Trvale sepnuto / automaticky / trvale rozepnuto
Nejkratší spínací interval	15 minut
Časová základna	QUARTZ - Křemíkový oscilátor
Záloha chodu (při 20°C)	Bez zálohy
Kryt	Samozhášivý termoplast
Montáž do rozváděče	Profilová nosná lišta 35 mm (DIN EN 60715)
Typ připojení	Šroubové svorky (zasouvací svorky)
Krytí	IP 20 podle DIN EN 60529
Třída krytí	II při montáži v souladu s určením

## PALADIN 111 120

- Napájení 230 V, 50 Hz
- Max proud. zatížení 16 A
- Bez zálohy chodu
- Teplota prostředí -10 až +50°C
- Ruční trvalé spínání
- Žárovky - 2000 W
- Nekompensované zářivky 1000 W
- Kompensované zářivky sériově - 750 W
- CFL - 200 W
- LED (230 V) - 200 W

**eleman**

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz