



## Hlavní parametry

Řada výrobků	Modicon STB distribuční I/O řešení
Typ produktu nebo součásti	Sada pomocného napájení
Použití výrobku	Napájení logiky I/O modulu

## Doplněk

Obsah sady	Modul STBCPS2111 Báze STBXBA2100 Šroubový konektor vývodu Konektor vývodu s pružnou svorkou
[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V
Typ napájecího obvodu	DC
Meze napájecího napětí	19,2...30 V
Vstupní proud	400 mA
Výstupní napětí	5,25 V +/- 0,21 % logická sběrnice
Typ výstupního napětí	DC
Napájecí výstupní proud	1,2 A
Elektrické připojení	2 vývody pro 1 vyjímatelný konektor napájecí
Označení	CE
Kategorie přepětí	II

## Životní prostředí

elektromag.kompatibilita	Odolnost proti elektromagnetickému rušení IEC 61131-2
certifikace výrobku	CSA FM třída 1, oddíl 2 UL
stupeň znečištění	2 IEC 60664-1
pracovní nadmožská výška	<= 2000 m
stupeň krytí IP	IP20 EN 61131-2 třída 1
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C bez snížení zatížení
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C
relativní vlhkost	95 % 60 °C bez kondenzace
odolnost proti vibracím	+/- 0,35 mm 10...58 Hz 3 gn 58...150 Hz 35 x 7,5 mm symetrická DIN lišta 5 gn 58...150 Hz 35 x 15 mm symetrická DIN lišta
odolnost proti otřesům	30 gn 11 ms IEC 88 reference 2-27

## Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0627 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou - přejít na CaP pro více informací
dokument o ekologickém profilu	Dostupný

**Contractual warranty**

Záruční lhůta

18 měsíců

**Dimensions**