

## STBXBE1100K

sada - EOS rozšiřující modul (konec rozšíření) pro LULC15(TesysU)



### Hlavní parametry

Řada výrobků	Modicon STB distribuční I/O řešení
Typ produktu nebo součásti	Sada rozšíření vnitřní sběrnice EOS

### Doplněk

Obsah sady	Báze STBXBA2400 rozměr 2 Modul STBXBE1100 STBXTS1120, 2 vývodový šroubový konektor STBXTS2120, 2 vývodový konektor se šroubovými svorkami
Montážní poloha	Konec segmentu (kromě posledního)
Kompatibilita	Standardní moduly STB
Elektrické připojení	Firewire rozhraní
Označení	CE
Kategorie přepětí	II

### Životní prostředí

elektromag.kompatibilita	Odolnost proti elektromagnetickému rušení IEC 61131-2
certifikace výrobku	CSA FM třída 1, oddíl 2 UL
stupeň znečištění	2 IEC 60664-1
pracovní nadmožská výška	<= 2000 m
stupeň krytí IP	IP20 EN 61131-2 třída 1
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C
relativní vlhkost	95 % 60 °C bez kondenzace
odolnost proti vibracím	+/- 0,35 mm 10...58 Hz 3 gn 58...150 Hz 35 x 7,5 mm symetrická DIN lišta 5 gn 58...150 Hz 35 x 15 mm symetrická DIN lišta
odolnost proti otřesům	30 gn 11 ms IEC 88 reference 2-27

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0832 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

### Dimensions

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

mm  
in.

