

6.2 ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ A STAVENIŠTNÍ ROZVÁDĚČE V KRYTÍ IP54 - IP65

6.2 WIRED ENCLOSURES WITH IP65 SOCKETS



1

Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v67323	3x 400 V / 32 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 63/4/003	2x PL7 B32/3 2x PL7 B16/1



Hl. vypínač 0-1,
63A/3 - červeno-žlutý



Přip. svorkovnice
do max. 5x 25 mm²



Rozměry	(mm)
Výška	830
Šířka	380
Hloubka	500

Použité pouzdro: 3952

Počet modulů: 16

Stupeň krytí: IP54

Normy: IEC 61439-4



2



3

Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v64227	1x 400 V / 32 A / 5p 2x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 63/4/003	1x PL7 B32/3 2x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1



Hl. vypínač 0-1,
63A/3 - červeno-žlutý



Přip. svorkovnice
do max. 5x 25 mm²



Rozměry	(mm)
Výška	830
Šířka	380
Hloubka	500

Použité pouzdro: 3952

Počet modulů: 16

Stupeň krytí: IP54

Normy: IEC 61439-4



4



5

Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v625204	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B25/3 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1



Hl. vypínač 0-1,
40A/3 - červeno-žlutý



2m gumového kabelu
zakončeného vidlicí
32A / 400 V / 5p



Podružný LCD elektroměr
DTS 353-L 80A



Rozměry	(mm)
Výška	830
Šířka	380
Hloubka	500

Použité pouzdro: 3952

Počet modulů: 16

Stupeň krytí: IP54

Normy: IEC 61439-4



6



7

Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v302527	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 6x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 3x PL7 B16/1



Hl. vypínač 0-1,
40A/3 - červeno-žlutý



Přip. svorkovnice
do max. 5x 25 mm²



Podružný LCD elektroměr
DTS 353-L 80A



Rozměry	(mm)
Výška	930
Šířka	420
Hloubka	500

Použité pouzdro: 3977

Počet modulů: 32

Stupeň krytí: IP54

Normy: IEC 61439-4



8



9



10