



STOUPACÍ SVORKY - HAK

HAK 25

- Jmen. proud 80 A
- Jmen. napětí 500 V AC/DC
- Pro Cu vodiče
- Montáž na nosnou lištu
- Rychlá montáž bez nutnosti přerušení hlavního kabelu
- Utažení vodiče dvěma šrouby

1-pólové stoupací svorky HAK 25

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Rozměry (mm) Š x H x V	Počet pólů	Vstup	Výstup	Bal./ks
	1000515	HAK/1/25	32,5 x 50 x 40	1	1x 2,5 - 25 mm ²	2x 2,5 - 16 mm ²	1
	1005194	HAK/1/25P	62 x 50 x 40	1	1x 2,5 - 25 mm ²	6x 2,5 - 16 mm ²	1
	1005197	HAK/1/25PD	62 x 50 x 40	1	1x 2,5 - 25 mm ²	12x 2,5 - 16 mm ²	1

2-pólové stoupací svorky HAK 25

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Rozměry (mm) Š x H x V	Počet pólů	Vstup	Výstup	Bal./ks
	1000516	HAK/2/25	62 x 50 x 40	2	2x 2,5 - 25 mm ²	4x 2,5 - 16 mm ²	1
	1005198	HAK/2/25D	62 x 50 x 40	2	2x 2,5 - 25 mm ²	8x 2,5 - 16 mm ²	1

4-pólové stoupací svorky HAK 25

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Rozměry (mm) Š x H x V	Počet pólů	Vstup	Výstup	Bal./ks
	1000517	HAK/4/25	121 x 50 x 40	4	4x 2,5 - 25 mm ²	8x 2,5 - 16 mm ²	1
	1005195	HAK/4/25P	150,5 x 50 x 40	4	4x 2,5 - 25 mm ²	12x 2,5 - 16 mm ²	1
	1005199	HAK/4/25D	121 x 50 x 40	4	4x 2,5 - 25 mm ²	16x 2,5 - 16 mm ²	1
	1005200	HAK/4/25PD	150,5 x 50 x 40	4	4x 2,5 - 25 mm ²	24x 2,5 - 16 mm ²	1

5-pólové stoupací svorky HAK 25

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Rozměry (mm) Š x H x V	Počet pólů	Vstup	Výstup	Bal./ks
	1005171	HAK/5/25	150,5 x 50 x 40	5	5x 2,5 - 25 mm ²	10x 2,5 - 16 mm ²	1

