


# DOMOVNÍ VENTILÁTORY - POTRUBNÍ


Do koupelen a toalet, pro montáž do potrubí

**eleman**



**VENTS**











**150 VK01**

-  V - TAHOVÝ VYPÍNAČ
-  T - „TIMER“ - ČASOVAČ
-  TH - „HYGROSTAT“
-  TP - POHYBOVÉ ČIDLO
-  K - ZPĚTNÁ Klapka (AUT. ŽALUZIE)
-  Q - TICHÝ (QUIET)
-  L - KULIČKOVÉ LOŽISKO
-  TURBO - ZVÝŠENÝ VÝKON
-  12V - MOTOR NA 12V AC
-  PRESS - 5 ČEPELÍ MOTORU



## Domovní axiální ventilátory do potrubí

Domovní axiální ventilátor Vents VK01 je určen k odsávání nebo přívodu vzduchu z menších bytových a nebytových prostor jako jsou koupelny, toalety, kuchyně, prodejny, kanceláře a podobně. Ventilátor se montuje přímo do potrubí. Vzhledem ke svým technickým parametrům se doporučuje ventilátory používat v kombinaci s kratšími vzduchotechnickými potrubími s nižší tlakovou ztrátou, popřípadě k odsávání přímo přes stěnu. Základní model je vybaven motorem s kluzným uložením rotoru. V případě montáže do stropu nebo při využívání ventilátoru k dlouhodobému chodu se doporučuje použití ventilátoru vybaveného kuličkovými ložisky. Součástí ventilátoru není zpětná klapka.


Obrázek	Obj. č.	Typové označení									EAN kód	Bal./ks
	1009326	150 VK01										1 / 12

**VENTS 150 VK01**


Do potrubí, IPX4

- Napájení 230 V, 50 Hz
- Proud. zatížení 0,13 A
- Příkon 29 W
- Průtok vzduchu 305 m<sup>3</sup>/h
- Hlučnost 40 dBA (3m)
- Otáčky 2400 RPM (min<sup>-1</sup>)
- Provozní teplota až +45°C
- Ochrana proti přehřátí motoru
- Krytí IPX4
- Hmotnost 0,80 kg

### Rozměry



### Tlaková ztráta



**eleman**

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz