



Hlavní parametry

Řada	TeSys
Označení výrobku	TeSys LS1
Typ produktu nebo součásti	Pojistkový odpojovač
Označení přístroje	LS1D
Popis pólů	3P

Doplňěk

Montážní držák	Lišta
Poloha montáže	Svislá +/- 23°
Typ ovládání	Páčka
[Ue] jmenovité pracovní napětí	600 V
[Ie] jmenovitý pracovní proud	32 A pro výkonový obvod
Místní signalizace	Indikace přepálení pojistky
Velikost pojistky	10 x 38 mm
Typ pojistky	AM GG
Jmenovitý proud pojistky	30 A aM 30 A gG
Připojení - svorky	2 solid cable(s) 1...6 mm ² on screw clamp terminals 2 flexible cable(s) 1...6 mm ² without cable end on screw clamp terminals 2 flexible cable(s) 1...4 mm ² with cable end on screw clamp terminals
Krouticí moment	1.7 N.m on screw clamp terminals

Životní prostředí

standards	IEC 60947-1 IEC 60947-2 IEC 60947-4-1
certifikace výrobku	BV UR
stupeň krytí IP	IP20
použití ochrany	TH
teplota okolního vzduchu pro provoz	-50...70 °C operation
výška	89 mm
šířka	45 mm
hloubka	68,3 mm
hmotnost přístroje	0,3 kg

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1726 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců
