



### Hlavní parametry

Řada	TeSys
Označení přístroje	VZ
Typ produktu nebo součásti	Další N blok
Úroveň výkonu	Vysoký výkon
Popis pólů	1N
Složení a typ kontaktů	1 Z
Funkce kontaktu	Zapnutí s předstihem, zpožděné vypnutí
Kompatibilita	V02 V1 V2 V0 V01
Kompatibilní řada	TeSys VARIO switch disconnecter
Typ sítě	AC DC
Frekvence sítě	50/60 Hz

### Doplňěk

Montážní poloha	Vlevo Vpravo
[Ue] jmenovité pracovní napětí	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
[Ith] jmenovitý tepelný proud	40 A
Mechanická životnost	100000 cykly
Elektrická životnost	30000 cyklu DC-1...5 100000 cykly AC-21
Připojení - svorky	Šroubové svorky kabel 6 mm <sup>2</sup> - tuhost kabelu: ohebný - s kabelovou koncovkou Šroubové svorky kabel 10 mm <sup>2</sup> - tuhost kabelu: pevný
Kroutící moment	2,1 N.m - na šroubové svorky
Výška	74 mm
Šířka	16 mm
Hloubka	35 mm
Hmotnost přístroje	0,05 kg

### Životní prostředí

standards	IEC 60947-3
certifikace výrobku	CSA GL UL
použití ochrany	TC
stupeň krytí IP	IP20 podle IEC 60529
mechanická robustnost	Rázy 11 ms 15 gn IEC 60068-2-27 Vibrace 10...150 Hz 1 Gn IEC 60068-2-6
teplota okolního vzduchu pro provoz	-20...50 °C
požární odolnost	960 °C podle IEC 60695-2-1

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------