

## DF103

TeSys pojistkový odpojovač 3P 32A - velikost pojistky 10 x 38 mm



### Hlavní parametry

Řada	TeSys
Označení výrobku	TeSys DF
Typ produktu nebo součásti	Držák pojistky
Označení přístroje	DF10
Kompatibilita	DF2CA fuse cartridge DF2CN fuse cartridge
Popis pólů	3P
Velikost pojistky	10 x 38 mm
Typ pojistky	AM GG
Typ ovládání	Toggle padlockable
Kategorie použití	AC-20B conforming to IEC 60947-3 DC-20B conforming to IEC 60947-3
[Ue] jmenovité pracovní napětí	690 V AC 690 V DC
[Ie] jmenovitý pracovní proud	32 A
[Ui] jmenovité izolační napětí	1000 V AC
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné6 kV napětí	
Kategorie přepětí	III
Zkratová odolnost	120 kA 400 V vyhovuje IEC 60947-3
Ztrátový výkon ( W)	3 W maximum power dissipation by fuse

### Doplněk

Standards	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 No 4248-1 EN 45545-2 : R22 HL2
Certifikace výrobku	CSA CCC EAC IEC DNV-GL UL recognized
Montážní držák	35 mm symetrická DIN lišta
Poloha montáže	Vertical (tolerance: +/- 23°)
Připojení - svorky	Screw clamp terminals : 1 cable 1...16 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: flexible - with or without cable end Screw clamp terminals : 1 cable 1...16 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: flexible - with or without cable end Screw clamp terminals : 2 cable 1...6 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: flexible - with or without cable end Screw clamp terminals : 1 cable 1...16 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: rigid Screw clamp terminals : 2 cable 1...6 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: rigid
Kroutící moment	2 N.m - with screwdriver PZ2 2 N.m - with screwdriver flat Ø 5.5 mm
Výška	79.5 mm
Šířka	52,5 mm
Hloubka	61 mm
Hmotnost přístroje	0,126 kg
Počet kusů na sadu	Sada 4

## Zivotní prostředí

teplota okolního vzduchu pro uskladnění	-40...70 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-40...70 °C with derating above 20°C
pracovní nadmořská výška	0...2000 m bez snížení zatížení
stupeň krytí IP	IP20
stupeň znečištění	3
požární odolnost	960 °C podle IEC 60695-2-1
označení kompatibility	DF10

## Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0701 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

## Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------