

DF141

TeSys pojistkový odpojovač 1P 50A - velikost pojistky 14 x 51 mm



Hlavní parametry

Řada	TeSys
Označení výrobku	TeSys DF
Typ produktu nebo součásti	Držák pojistky
Označení přístroje	DF14
Kompatibilita	DF2EA fuse cartridge DF2EN fuse cartridge
Popis pólů	1P
Velikost pojistky	14 x 51 mm
Typ pojistky	AM GG
Typ ovládání	Toggle
[Ue] jmenovité pracovní napětí	690 V AC 690 V DC
[Ie] jmenovitý pracovní proud	50 A
[Ui] jmenovité izolační napětí	690 V AC
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné 8 kV napětí	
[Ipk] jmenovitý dynamický proud	15 kA s trubkovými spoji vyhovuje IEC 60269-1
Zkratová odolnost	120 kA 400 V vyhovuje IEC 60947-3 120 kA 500 V vyhovuje IEC 60947-3 80 kA 690 V vyhovuje IEC 60947-3

Doplňěk

Standardy	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 No 4248-1
Certifikace výrobku	CSA EAC IEC UL recognized
Montážní držák	35 mm symetrická DIN lišta
Poloha montáže	Vertical (tolerance: +/- 23°)
Připojení - svorky	Screw clamp terminals : 1 cable 2.5...25 mm ² - cable stiffness: rigid Screw clamp terminals : 2 cable 2.5...10 mm ² - cable stiffness: rigid Screw clamp terminals : 1 cable 2.5...25 mm ² - cable stiffness: flexible - with or without cable end Screw clamp terminals : 2 cable 2.5...10 mm ² - cable stiffness: flexible - with or without cable end
Kroutící moment	3,5 N.m
Výška	110,8 mm
Šířka	26,5 mm
Hloubka	76,5 mm
Hmotnost přístroje	0,14 kg
Počet kusů na sadu	Sada 6

Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro uskladnění	-40...80 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-20...60 °C with derating above 20°C
stupeň krytí IP	IP20 podle IEC 60529
použití ochrany	TH
požární odolnost	960 °C podle IEC 60695-2-1

označení kompatibility	DF14
------------------------	------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0701 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------
