

DF221

TeSys pojistkový odpojovač 1P 125A - velikost pojistky 22 x 58 mm



Hlavní parametry

| | |
|---|--|
| Řada | TeSys |
| Označení výrobku | TeSys DF |
| Typ produktu nebo součásti | Držák pojistky |
| Označení přístroje | DF22 |
| Kompatibilita | DF2FA fuse cartridge DF2FN fuse cartridge |
| Popis pólů | 1P |
| Velikost pojistky | 22 x 58 mm |
| Typ pojistky | AM GG |
| Typ ovládání | Toggle |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 690 V AC 690 V DC |
| [Ie] jmenovitý pracovní proud | 125 A |
| [Ui] jmenovité izolační napětí | 690 V AC |
| [Uimp] jmenovité impulzní výdržné 8 kV napětí | |
| [Ipk] jmenovitý dynamický proud | 19 kA s trubkovými spoji vyhovuje IEC 60269-1 |
| Zkratová odolnost | 120 kA 400 V vyhovuje IEC 60947-3 120 kA 500 V vyhovuje IEC 60947-3 80 kA 690 V vyhovuje IEC 60947-3 |

Doplňěk

| | |
|---------------------|--|
| Standardy | EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 No 4248-1 |
| Certifikace výrobku | CSA EAC IEC UL recognized |
| Montážní držák | 35 mm symetrická DIN lišta |
| Poloha montáže | Vertical (tolerance: +/- 23°) |
| Připojení - svorky | Screw clamp terminals : 1 cable 2.5...35 mm ² - cable stiffness: rigid Screw clamp terminals : 2 cable 2.5...25 mm ² - cable stiffness: rigid Screw clamp terminals : 1 cable 2.5...35 mm ² - cable stiffness: flexible - with or without cable end Screw clamp terminals : 2 cable 2.5...25 mm ² - cable stiffness: flexible - with or without cable end |
| Kroutící moment | 4 N.m |
| Výška | 127,5 mm |
| Šířka | 35 mm |
| Hloubka | 76,5 mm |
| Hmotnost přístroje | 0,218 kg |
| Počet kusů na sadu | Sada 6 |

Životní prostředí

| | |
|---|--------------------------------------|
| teplota okolního vzduchu pro uskladnění | -40...80 °C |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -20...60 °C with derating above 20°C |
| stupeň krytí IP | IP20 podle IEC 60529 |
| použití ochrany | TH |
| požární odolnost | 960 °C podle IEC 60695-2-1 |

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

| | |
|------------------------|------|
| označení kompatibility | DF22 |
|------------------------|------|

Nabídka udržitelnosti

| | |
|-------------------------|--|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek není Green Premium |
| RoHS | Vyhovuje - od 0701 - Prohlášení o shodě Schneider Electric |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|
