

DF81

TeSys pojistkový odpojovač 1P 25A - velikost pojistky 8.5 x 31.5 mm



Hlavní parametry

Řada	TeSys
Označení výrobku	TeSys DF
Typ produktu nebo součásti	Držák pojistky
Označení přístroje	DF8
Kompatibilita	DF2BA fuse cartridge DF2BN fuse cartridge
Popis pólů	1P
Velikost pojistky	8.3 x 32 mm
Typ pojistky	AM GG
Typ ovládání	Toggle padlockable
Kategorie použití	AC-20B conforming to IEC 60947-3
[Ue] jmenovité pracovní napětí	400 V AC
[Ie] jmenovitý pracovní proud	25 A
[Ui] jmenovité izolační napětí	690 V AC
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné6 kV napětí	
Kategorie přepětí	III
Zkratová odolnost	20 kA 400 V vyhovuje IEC 60947-3
Ztrátový výkon (W)	3 W maximum power dissipation by fuse

Doplňěk

Standardy	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-2
Certifikace výrobku	EAC IEC DNV-GL
Montážní držák	35 mm symetrická DIN lišta
Poloha montáže	Vertical (tolerance: +/- 23°)
Připojení - svorky	Screw clamp terminals : 1 cable 1...16 mm ² - cable stiffness: flexible - with or without cable end Screw clamp terminals : 1 cable 1...16 mm ² - cable stiffness: flexible - with or without cable end Screw clamp terminals : 2 cable 1...6 mm ² - cable stiffness: flexible - with or without cable end Screw clamp terminals : 1 cable 1...16 mm ² - cable stiffness: rigid Screw clamp terminals : 2 cable 1...6 mm ² - cable stiffness: rigid
Kroutící moment	2 N.m - with screwdriver PZ2 2 N.m - with screwdriver flat Ø 5.5 mm
Výška	79.5 mm
Šířka	17,5 mm
Hloubka	61 mm
Hmotnost přístroje	0,042 kg
Počet kusů na sadu	Sada 12

Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro uskladnění	-40...70 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-40...70 °C with derating above 20°C
pracovní nadmořská výška	0...2000 m bez snížení zatížení
stupeň krytí IP	IP20
stupeň znečištění	3

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

požární odolnost	960 °C podle IEC 60695-2-1
označení kompatibility	DF8

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0701 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------