

GS2KKG3

tělo pojistkového odpínače TeSys GS2K - 3P - 125A
- DIN 00



Hlavní parametry

Řada	TeSys
Označení výrobku	TeSys GS
Označení přístroje	GS2K
Typ produktu nebo součásti	Odpínač s pojistkami
Popis pólů	3P
Popis chráněných pólů	3t
Složení a typ kontaktů	3 Z
[Ith] jmenovitý tepelný proud	125 A při 40 °C
[Ie] jmenovitý pracovní proud	100 A při 440 V 2 póly v sérii na fázi na DC-23A 100 A při 440 V 2 póly v sérii na fázi na DC-23B 125 A při 400 V na AC-23A 125 A při 400 V na AC-23B 125 A při 500 V na AC-23A 125 A při 500 V na AC-23B 100 A při 690 V na AC-23A 100 A při 690 V na AC-23B
Typ pojistky	DIN
Velikost pojistky	00
Typ sítě	AC DC
Frekvence sítě	50/60 Hz

Doplňěk

Typ ovládací rukojeti	Externí na levé straně
Montážní držák	Deska
[Ui] jmenovité izolační napětí	750 V AC
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV
Jmen. prac. výkon (W)	63 kW při 400 V 90 kW při 500 V 80 kW při 690 V
Spínací schopnost	1000 A při 400 V na AC-23B
[Icm] jmenovitá zkratová zapínací schopnost	100 kA při 400 V s ochranou pojistkami gG
Vypínací schopnost	10000 A při 400 V na AC-23B
Zkratová odolnost	20 kA
Mechanická životnost	10000 cykly
Elektrická životnost	Na DC-23A Na DC-23B Na AC-23A Na AC-23B
Připojení - svorky	Výkonový obvod : sběrnice kabel 20 mm ² Výkonový obvod : svorky pro oka kabel 35...95 mm ²
Krouticí moment	Výkonový obvod : 12 N.m

Životní prostředí

standards	IEC 60947-3
certifikace výrobku	CE
stupeň krytí IP	IP20 s krytem svorek podle IEC 60529
teplota okolního vzduchu pro provoz	-20...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...80 °C
požární odolnost	960 °C tělo podle IEC 60695-2-1 850 °C kryt pojistky podle IEC 60695-2-1

výška	162 mm
šířka	148 mm
hloubka	126,5 mm
hmotnost přístroje	1,5 kg

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0844 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------