



Hlavní parametry

Řada výrobků	Canalis
Kompatibilní řada	Canalis KN
Typ produktu nebo součásti	Odbočná jednotka
Kompatibilita	Canalis KN busbar trunking with plug-in outlets
[Ie] jmenovitý pracovní proud	20 A při 35 °C
Typ pojistky	Pojistkový odpojovač : pro BS88 pojistka, velikost A1 - vyhovuje BS standard
Součást výrobku	Fuse to be ordered separately Cable clamp
Montáž	Plug-in with fixed polarity
Počet pólu vývodu	3L+N+PE 3L+PE
Barva	Bílá RAL 9001

Doplňek

Použití zařízení	Nízká distribuční spotřeba
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...500 V závisí na ochraném zařízení
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	4,6 kV
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V závisí na ochraném zařízení
Frekvence sítě	50/60 Hz
Elektrické připojení	Cable clamp terminal - ISO32 - cable : 4 mm ² flexible Cable clamp terminal - ISO32 - cable : 6 mm ² rigid
Boční otevírání dveří	Čelní
Režim odpojení vývodu	Vytažením
Standardy	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Šířka	135 mm
Hloubka	90 mm
Výška	165 mm
Hmotnost přístroje	0,6 kg

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP55 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK08 podle IEC 62262

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1012 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------