



Hlavní parametry

Řada výrobků	Canalis
Kompatibilní řada	Canalis KN
Typ produktu nebo součásti	Odbočná jednotka
Kompatibilita	Canalis KN busbar trunking with plug-in outlets
[Ie] jmenovitý pracovní proud	25 A při 35 °C
Typ pojistky	Pojistkový odpojovač : pro aM válcová pojistka, velikost 10 x 38 mm - 25 A - vyhovuje NF standard Pojistkový odpojovač : pro gG válcová pojistka, velikost 10 x 38 mm - 20 A - vyhovuje NF standard
Součást výrobku	Fuse to be ordered separately Cable clamp
Montáž	Plug-in with fixed polarity
Počet pólu vývodu	3L+N+PE 3L+PE
Barva	Bílá RAL 9001

Doplňěk

Použití zařízení	Nízká distribuční spotřeba
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...500 V závisí na ochraném zařízení
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	4,6 kV
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V závisí na ochraném zařízení
Frekvence sítě	50/60 Hz
Elektrické připojení	Cable clamp terminal - cable : 6 mm ² flexible Cable clamp terminal - cable : 10 mm ² rigid
Boční otevírání dveří	Čelní
Režim odpojení vývodu	Vytažením
Standardy	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Šířka	103 mm
Hloubka	48,8 mm
Výška	161 mm
Hmotnost přístroje	0,38 kg

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP55 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK08 podle IEC 62262

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1012 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------