



### Hlavní parametry

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Označení přístroje            | Modul motorového pohonu                      |
| Typ produktu nebo součásti    | Motorový pohon                               |
| Použití zařízení              | Automat. střídání pružiny                    |
| Kompatibilní řada             | Compact - Compact NS630b...1600              |
| [In] jmenovitý proud          | 1000 A<br>1250 A<br>1600 A<br>630 A<br>800 A |
| [Uc] napětí ovládacího obvodu | 48 V AC 50/60 Hz<br>48...60 V DC             |

### Doplňěk

|                        |   |
|------------------------|---|
| Typ ovládání           | Komunikace  |
| Typ ovládacího signálu | Impulzní<br>Udržovací                                       |
| Montáž                 | Výsuvná   |
| Doba odezvy            | < 600 ms - během vypnutí čas<br>< 80 ms - během zapnutí čas |
| Příkon ve VA           | <= 500 VA   |

### Životní prostředí

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.