



Hlavní parametry

Řada	Acti 9 Clario Librio Prodis
Typ produktu nebo součásti	Podpěťová spoušť
Označení přístroje	MN
[Uc] napětí ovládacího obvodu	220...240 V AC 50/60 Hz
Typ ovládání	Standardní
Rozteč 9 mm	2
Kompatibilita	C40 C60 DT40 IDPN DT60 C120 DPN Vigi ITG40 IDc ID C40

Doplňěk

Kompatibilní řada	Acti 9: Acti 9 iDPN Acti 9: Acti 9 DT40 Acti 9: Acti 9 C40 Acti 9: Acti 9 IDc Acti 9: Acti 9 ID C40 Acti 9: Acti 9 ITG40 Acti 9: Acti 9 C120 Acti 9: Acti 9 C60H-DC Acti 9: Acti 9 C60NA-DC Acti 9: Acti 9 C60PV-DC Acti 9: Acti 9 DPN Vigi Acti 9: Acti 9 DT60 Acti 9: Acti 9 ID Acti 9: Acti 9 DPN
Místní signalizace	Indikátor činnosti
Montáž	Pevná
Montážní držák	35 mm symetrická DIN lišta
Výška	82,5 mm
Šířka	18 mm
Hloubka	73,5 mm
Hmotnost přístroje	66 g
Barva	Bílá
Připojení - svorky	Nacvakávací svorka 1 kabel(y) 2,5 mm ² ohebný Nacvakávací svorka 1 kabel(y) 2,5 mm ² neohebný Nacvakávací svorka 2 kabel(y) 1,5 mm ² ohebný Nacvakávací svorka 2 kabel(y) 1,5 mm ² neohebný
Délka odizolování vodiče	9 mm
Krouticí moment	1 N.m

Životní prostředí

standarty	EN/IEC 60947-5-1
certifikace výrobku	ASEFA ASTA KEMA LCIE

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

tropikalizace	2 podle EN/IEC 60947-5-1
relativní vlhkost	95 % při 55 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...50 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1216 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------