

## GV2DP208P7

kombinovaný reverzační spouštěč - TeSys GV2-DP -  
2.5...4 A - 230 V AC



### Hlavní parametry

Řada výrobků	TeSys
Označení přístroje	GV2DP
Typ produktu nebo součásti	Spouštěč motoru
Typ motorového spouštěče	Reverzační
Typ koordinace	Typ 2
Popis pólů	3P
Kategorie použití	AC-3
Výkon motoru (kW)	1,1 kW při 400/415 V AC 50/60 Hz 1,5 kW při 400/415 V AC 50/60 Hz 1,5 kW při 440 V AC 50/60 Hz 1,5 kW při 500 V AC 50/60 Hz 2,5 kW at 500 V AC 50/60 Hz
[Uc] napětí ovládacího obvodu	230 V AC 50/60 Hz
Proud zkratové spouště	51 A

### Doplněk

Sestava zařízení	1 3pólový reverzační stykač 1 kombinovaný blok GV2AF3 1 motorový jistič typ GV2P
Nastavení rozsahu nadproud. ochrany	2,5...4 A
Jmenovitá vypínací schopnost	Iq 130 kA při 400/415 V vyhovuje IEC 60947-4-1 Iq 130 kA při 440 V vyhovuje IEC 60947-4-1 Iq 130 kA při 500 V vyhovuje IEC 60947-4-1
Hmotnost přístroje	1,073 kg
Výška	176,4 mm
Šířka	90 mm
Hloubka	105,6 mm

### Životní prostředí

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------