



Hlavní parametry

Řada výrobků	Canalis
Kompatibilní řada	Canalis KN
Typ produktu nebo součásti	Odbočná jednotka
Kompatibilita	Canalis KN busbar trunking with plug-in outlets
[Ie] jmenovitý pracovní proud	63 A
Typ ochrany	Circuit breaker : miniature circuit breaker (MCB)
Montáž	Plug-in with fixed polarity
Počet pólu vývodu	3L+N+PE
Barva	Bílá RAL 9001

Doplňěk

Použití zařízení	Nízká distribuční spotřeba
Součást výrobku	Zaslepovací deska Circuit breaker to be ordered separately
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...500 V závisí na ochraném zařízení
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	4,6 kV
[Ui] jmenovité izolační napětí	400 V závisí na ochraném zařízení 500 V závisí na ochraném zařízení
Frekvence sítě	50/60 Hz
Elektrické připojení	Tunnel terminal - ISO50 - cable : 25 mm ² flexible Tunnel terminal - ISO50 - cable : 25 mm ² rigid
Boční otevírání dveří	Vpravo
Režim odpojení vývodu	Otevřením dveří
Standardy	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Rozeč 18 mm	12
Šířka	417 mm
Hloubka	106 mm
Velikost dveří	491 mm
Výška	165 mm
Hmotnost přístroje	2,4 kg

Životní prostředí

uzemňovací soustava	TT IT TN-S
stupeň krytí IP	IP55 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK08 podle IEC 62262

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1012 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců