



Hlavní parametry

Použití zařízení	Ovládání Distribuce
Řada	Acti 9
Označení výrobku	Reflex iC60
Označení přístroje	Reflex iC60N
Typ produktu nebo součásti	Jistič s integ. ovládním
Popis pólů	4P
Počet chráněných pólů	4
Typ sítě	AC
Provedení jednotky spouští	Nadproudová-zkratová
Typ charakteristiky	B

Doplňek

[In] jmenovitý proud	25 A
Frekvence sítě	50/60 Hz
Označení vypínací schopnosti	N
Vypínací schopnost	Icu 20 kA při 220...240 V AC 50/60 Hz podle EN/IEC 60947-2 Icu 10 kA při 380...415 V AC 50/60 Hz podle EN/IEC 60947-2
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V AC
Signalizace polohy kontaktu	Ano
Typ ovládání	Dálkové ovládání trvalým povelém Dálkové ovládání pulsem Páčka Tlačítko ON/OFF
Typ ovládacího signálu	Impulzní Udržovací Udrzuje velmi nízké napětí
Místní signalizace	Červená LED : porucha Blikající LED: přehřátí přístroje Blikající LED: přístroj připraven Blikající LED: vypnutí přistr. Zelená LED: přístroj ON
[Uc] napětí ovládacího obvodu	230 V AC 50/60 Hz 24 V AC 50/60 Hz 24 V DC 48 V AC 50/60 Hz 48 V DC
[Us] jmenovité napájecí napětí	230 V AC 50/60 Hz
Montáž	Pevná
Montážní držák	35 mm symetrická DIN lišta
Rozteč 9 mm	13
Výška	84 mm
Šířka	117 mm
Hloubka	77 mm
Barva	Bílá
Mechanická životnost	50000 cykly
Elektrická životnost	AC-1 : 50000 cyklu AC 50 Hz
Opatření pro visací zámek	Uzamykatelný
Popis voleb pro uzamknutí	Visací zámek v poloze OFF
Proudový chránič	Samostatný blok
Kompatibilita	S PLC

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20 podle IEC 60529
stupeň znečištění	3
tropikalizace	2
relativní vlhkost	93 % (40 °C)

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1329 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------