



Hlavní parametry

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Použití zařízení | Ovládání Distribuce |
| Řada | Acti 9 |
| Označení výrobku | Reflex iC60 |
| Označení přístroje | Reflex iC60H |
| Typ produktu nebo součásti | Jistič s integ. ovládáním |
| Popis pólů | 4P |
| Počet chráněných pólů | 4 |
| Typ sítě | AC |
| Provedení jednotky spouští | Nadproudová-zkratová |
| Typ charakteristiky | D |

Doplňěk

| | |
|--------------------------------|--|
| [In] jmenovitý proud | 25 A |
| Frekvence sítě | 50/60 Hz |
| Označení vypínací schopnosti | H |
| Vypínací schopnost | Icu 30 kA při 220...240 V AC 50/60 Hz podle EN/IEC 60947-2 Icu 15 kA při 380...415 V AC 50/60 Hz podle EN/IEC 60947-2 |
| [Ui] jmenovité izolační napětí | 500 V AC |
| Signalizace polohy kontaktu | Ano |
| Typ ovládání | Dálkové ovládání trvalým povelém Dálkové ovládání pulsem Páčka Tlačítko ON/OFF |
| Typ ovládacího signálu | Impulzní Udržovací Udržuje velmi nízké napětí |
| Místní signalizace | Červená LED : porucha Blikající LED: přehřátí přístroje Blikající LED: přístroj připraven Blikající LED: vypnutí přistr. Zelená LED: přístroj ON |
| [Uc] napětí ovládacího obvodu | 230 V AC 50/60 Hz 24 V AC 50/60 Hz 24 V DC 48 V AC 50/60 Hz 48 V DC |
| [Us] jmenovité napájecí napětí | 230 V AC 50/60 Hz |
| Montáž | Pevná |
| Montážní držák | 35 mm symetrická DIN lišta |
| Rozteč 9 mm | 13 |
| Výška | 84 mm |
| Šířka | 117 mm |
| Hloubka | 77 mm |
| Barva | Bílá |
| Mechanická životnost | 50000 cykly |
| Elektrická životnost | AC-1 : 50000 cyklu AC 50 Hz |
| Opatření pro visací zámek | Uzamykatelný |
| Popis voleb pro uzamknutí | Visací zámek v poloze OFF |
| Proudový chránič | Samostatný blok |
| Kompatibilita | S PLC |

Životní prostředí

| | |
|-------------------|----------------------|
| stupeň krytí IP | IP20 podle IEC 60529 |
| stupeň znečištění | 3 |
| tropikalizace | 2 |
| relativní vlhkost | 93 % (40 °C) |

Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|--|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Vyhovuje - od 1329 - Prohlášení o shodě Schneider Electric |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Dostupný |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|