



Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 iEM3000
Označení přístroje	IEM3175
Typ produktu nebo součásti	Elektroměr

Doplňěk

Popis pólů	1P + N 3P 3P + N
Typ měření	Napětí Proud Činný a jalový výkon Činná a jalová energie
Typ měření	Činná, jalová, zdánlivá energie (znaménko, čtyři kvadranty)
Použití zařízení	Dílčí fakturace Multitarif Dílčí měřič
Třída přesnosti	Činná energie : třída 1 v souladu s IEC 62053-21 Činná energie : třída B v souladu s EN 50470-3 Činná energie : třída 1 v souladu s IEC 61557-12
Typ analogového vstupu	Přímý vstup
[In] jmenovitý proud	63 A
Jmenovité napětí	100...277 V 173...480 V
Frekvence sítě	50 Hz 60 Hz
Provedení	Elektronické
Typ displeje	LCD displej
Vzorkovací frekvence	32 vzorků/cyklus
Měřený proud	0...63 A
Maximální měřená hodnota	99999999,9 kWh
Zobrazené informace	4 tarif
Typ komunikačního rozhraní	LON
Podporovaný komunikační port	Šroubová svorkovnice : LonWorks TP/FT-10
Místní signalizace	Napájení ON : signálka (zelená) Kontrola přesnosti : záblesková LED (žlutá) Přetížení : alarm
Počet vstupů	1 digitální 0...5 V/11...40 V 24 V DC
Počet výstupů	0
Montáž	Nacvaknutím
Montážní držák	Lišta DIN
Připojení - svorky	Šroubové svorky 16 mm ²
Kategorie přepětí	III
Standardy	IEC 61036 IEC 61557-12

IEC 62053-21
IEC 62053-23
IEC 61010
UL 61010-1

Certifikace výrobku	UL EAC (sub-meter) CE - IEC 61010 (bezpečnostní) CE - IEC 61326-1 (EMC) CULus - ANSI C12.20 (sub-meter) MID - EN 62052 (sub-meter) RCM - NMI M 6-1 (sub-meter) MID - EN 50470-3 (sub-meter) CE - EN 61557-12 (power monitor) CULus - UL 61010 (bezpečnostní)
---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP40 (přední panel) podle IEC 60529 IP20 (tělo) podle IEC 60529
stupeň znečištění	2
relativní vlhkost	5...95 % at 50 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...60 °C (NMI) -25...60 °C (IEC) -25...55 °C (MID)
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C
pracovní nadmořská výška	< 2000 m
barva	Bílá
rozteč 9 mm	10
šířka	90 mm
výška	95 mm
hloubka	69 mm

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1308 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------