

## GV2DM120BL

kombinovaný spouštěč - TeSys GV2-DM - 13...18 A  
- cívka 24 V DC



### Hlavní parametry

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Řada výrobků               | TeSys  |
| Označení přístroje         | GV2DM  |
| Typ produktu nebo součásti | Spouštěč motoru  |
| Typ motorového spouštěče   | Nereverzační   |
| Typ koordinace             | Typ 1  |
| Popis pólů                 | 3P   |
| Kategorie použití          | AC-3   |
| Výkon motoru (kW)          | 9 kW při 440 V AC 50/60 Hz<br>9 kW při 500 V AC 50/60 Hz<br>7,5 kW při 400/415 V AC 50/60 Hz<br>7,5 kW při 440 V AC 50/60 Hz |
| Proud zkratové spouště     | 223 A  |

### Doplněk

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Sestava zařízení                    | 1 3pólový stykač<br>1 kombinovaný blok GV2AF3<br>1 motorový jistič typ GV2ME  |
| Nastavení rozsahu nadproud. ochrany | 13...18 A   |
| Jmenovitá vypínací schopnost        | I <sub>q</sub> 15 kA při 400/415 V vyhovuje IEC 60947-4-1<br>I <sub>q</sub> 6 kA při 500 V vyhovuje IEC 60947-4-1<br>I <sub>q</sub> 8 kA při 440 V vyhovuje IEC 60947-4-1 |
| Hmotnost přístroje                  | 0,606 kg  |
| Výška                               | 176,4 mm  |
| Šířka                               | 45 mm   |
| Hloubka                             | 99,6 mm   |

### Životní prostředí

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|