



Hlavní parametry

Řada	TeSys
Označení přístroje	GVAE
Typ produktu nebo součásti	Pomocný blok kontaktu
Kompatibilita	GV2L GV2LE GV2ME GV2P GV2RT GV3L GV3P
Montážní poloha	Přední strana
Složení kontaktů	1 Z + 1 V
Připojení - svorky	Šroubové svorky 1 kabel 1...2,5 mm ² - tuhost kabelu: pevný Šroubové svorky 2 kabel 1...2,5 mm ² - tuhost kabelu: pevný Šroubové svorky 1 kabel 0,75...2,5 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - ne kabelová koncovka Šroubové svorky 2 kabel 0,75...2,5 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - ne kabelová koncovka Šroubové svorky 1 kabel 0,75...1,5 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - ano kabelová koncovka
Počet kusů na sadu	Sada 10

Doplňěk

[Ui] jmenovité izolační napětí	250 V - vyhovuje IEC 60947-1 300 V - vyhovuje UL 508 300 V - vyhovuje CSA C22.2 č. 14
[Ue] jmenovité pracovní napětí	24...240 V AC 24...60 V DC
[Ith] jmenovitý tepelný proud	2,5 A
Typ ochrany	Pojistka gG 10 A GB2CB06 circuit breaker 10 A
Mechanická životnost	100000 cykly
Minimální spínací proud	5 mA
Minimální spínané napětí	17 V
Jmen. prac. výkon (VA)	120 VA při 110...120 V AC-15 - elektrická životnost: 100000 cykly 120 VA při 230...240 V AC-15 - elektrická životnost: 100000 cykly 48 VA při 24 V AC-15 - elektrická životnost: 100000 cykly 60 VA při 48 V AC-15 - elektrická životnost: 100000 cykly
Jmen. prac. výkon (W)	15 W při 48 V DC-13 - elektrická životnost: 100000 cykly 24 W při 24 V DC-13 - elektrická životnost: 100000 cykly 9 W při 60 V DC-13 - elektrická životnost: 100000 cykly
Krouticí moment	1.4 N.m - on screw clamp terminals
Výška	11 mm
Šířka	45 mm
Hloubka	29 mm
Hmotnost přístroje	0,02 kg

Životní prostředí

popis prostředí	Normální prostředí
-----------------	--------------------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0701 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

GVAE11

