

## LE4D09P7

TeSys LE - spouštěč ve skříňce - LE4-D - 9 A - cívka  
230 V AC



### Hlavní parametry

Řada	TeSys
Označení výrobku	TeSys LE
Označení přístroje	LE4D
Typ produktu nebo součásti	Spouštěč ve skříňce
Použití zařízení	Standardní
Materiál	Polykarbonát
Kategorie použití	AC-3
Sestava zařízení	Stykač Jistící nadproudové relé objednat samostatně Odpojovač pojistky
[Ie] jmenovitý pracovní proud	9 A AC-3
Výkon motoru (kW)	4 kW při 380/400 V AC 50/60 Hz 4 kW při 415 V AC 50/60 Hz 4 kW při 440 V AC 50/60 Hz 2,2 kW při 220/230 V AC 50/60 Hz 5,5 kW při 500 V AC 50/60 Hz
[Uc] napětí ovládacího obvodu	230 V AC 50/60 Hz
[Ithe] jmenovitý tepelný proud	9 A
Jmenovitý proud pojistky	12 A 10 x 38 mm aM
Typ ovládání	Tlačítko start zelená I Tlačítko stop/reset červená O

### Doplňěk

Počet kabelových průchodek	2 kabelová průchodka: ISO20 horní 2 kabelová průchodka: ISO20 dolní část 2 kabelová průchodka: ISO25 horní 2 kabelová průchodka: ISO25 dolní část 2 cable entry : ISO32 top 2 cable entry : ISO40 top 2 cable entry : ISO32 bottom 2 cable entry : ISO40 bottom
Šířka	186 mm
Výška	330 mm
Hloubka	175,5 mm
Hmotnost přístroje	1,96 kg

### Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP65 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK07 podle IEC 60529
standarty	IEC 60947-4-1
teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...40 °C
popis prostředí	Standardní prostředí

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 0925 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

---

Contractual warranty

---

Záruční lhůta

18 měsíců

---