



Hlavní parametry

Řada	TeSys
Označení výrobku	TeSys LG
Označení přístroje	LG1K
Typ produktu nebo součásti	Spouštěč ve skříňce
Použití zařízení	Bezpečnost
Kategorie použití	AC-3
Sestava zařízení	Stykač Jistič Odpínač
Výkon motoru (kW)	4 kW při 400/415 V AC 50/60 Hz 4 kW při 440 V AC 50/60 Hz 1,5 kW při 220/230 V AC 50/60 Hz
Nastavení rozsahu nadproudové ochrany	6...10 A
[Uc] napětí ovládacího obvodu	230 V AC 50/60 Hz
Typ ovládání	Otočná rukojeť nouzové zastavení červená Tlačítko start bílá I Tlačítko stop černá O

Doplňěk

Počet kabelových průchodů	4 cable entry : 2 Pg 13 + 2 Pg 16 top 4 cable entry : 2 Pg 13 + 2 Pg 16 bottom
Šířka	175 mm
Výška	165 mm
Hloubka	165 mm
Hmotnost přístroje	1,12 kg

Životní prostředí

standardy	IEC 60204-1 IEC 60947-4-1
materiál	Polykarbonát
stupeň krytí IP	IP55 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK07 podle IEC 60529
popis prostředí	Standardní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0844 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------