

## LG8K06M707

TeSys LG - reverzační spouštěč ve skříňce LG8-K -  
1.6...2.5 A - cívka 220 V AC



### Hlavní parametry

Řada	TeSys
Označení výrobku	TeSys LG
Označení přístroje	LG8K
Typ produktu nebo součásti	Reverzační spouštěč ve skříňce
Použití zařízení	Bezpečnost
Kategorie použití	AC-3
Sestava zařízení	Reverzační stykač Jistič
Výkon motoru (kW)	0,37 kW při 220/230 V AC 50/60 Hz 0,75 kW při 400/415 V AC 50/60 Hz 1,1 kW při 440 V AC 50/60 Hz
Nastavení rozsahu nadproudové ochrany	1,6...2,5 A
[Uc] napětí ovládacího obvodu	220/230 V AC 50/60 Hz
Typ ovládání	2polohový přepínač start černá I-II Tlačítko stop černá O Hříbové tlačítko nouzové zastavení červená

### Doplňěk

Počet kabelových průchodků	4 cable entry : 2 Pg 13 + 2 Pg 16 top 4 cable entry : 2 Pg 13 + 2 Pg 16 bottom
Šířka	175 mm
Výška	165 mm
Hloubka	146 mm
Hmotnost přístroje	1,64 kg

### Životní prostředí

standardy	IEC 60204-1 IEC 60947-4-1
materiál	Polykarbonát
stupeň krytí IP	IP55 pro rozváděč podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK07 podle IEC 60529
popis prostředí	Standardní prostředí

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0832 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------