



## Hlavní parametry

Řada	TeSys
Označení přístroje	ASILUF
Typ produktu nebo součásti	Komunikační modul
Kompatibilita	LUCA LUCB LUCC LUCD LUCL LUCM
Použití zařízení	Komunikace
Kompatibilní řada	TeSys TeSys U LUB non reversing power base TeSys TeSys U LU2B reversing power base

## Doplňěk

Dostupné funkce	Komunikační modul AS-Interface
Montáž	Násuvná
Montážní poloha	Přední strana
Typ sběrnice	AS-Interface
Typ komunikačního rozhraní	Profibus DP
Adresování	31 slave
Proud I (A)	200 mA při 24 V výstup 25 mA normální provoz 30 mA poruchový provoz
Spínací proudová schopnost	500 mA při 24 V proti zkratu polovodičový
Místní signalizace	2 LED čelní panel
Rozteč pro připojení	3,81 mm výstup 5,08 mm vstup
Připojení - svorky	Vstupní : šroubové svorky 1 kabel 0,2...1,5 mm <sup>2</sup> - tuhost kabelu: ohebný - ne kabelová koncovka Vstupní : šroubové svorky 1 kabel 0,2...1,5 mm <sup>2</sup> - tuhost kabelu: neohebný - ne kabelová koncovka Vstupní : šroubové svorky 1 kabel 0,25...1,5 mm <sup>2</sup> - tuhost kabelu: ohebný - ano kabelová koncovka Vstupní : šroubové svorky 2 kabel 0,2...1 mm <sup>2</sup> - tuhost kabelu: ohebný - ne kabelová koncovka Vstupní : šroubové svorky 2 kabel 0,2...1 mm <sup>2</sup> - tuhost kabelu: neohebný - ne kabelová koncovka Vstupní : šroubové svorky 2 kabel 0,25...1 mm <sup>2</sup> - tuhost kabelu: ohebný - ano kabelová koncovka Vstupní : šroubové svorky 2 kabel 0,5...1 mm <sup>2</sup> - tuhost kabelu: ohebný - ano kabelová koncovka Výstupní : šroubové svorky 1 kabel 0,14...1 mm <sup>2</sup> - tuhost kabelu: ohebný - ne kabelová koncovka Výstupní : šroubové svorky 1 kabel 0,14...1 mm <sup>2</sup> - tuhost kabelu: neohebný - ne kabelová koncovka Výstupní : šroubové svorky 1 kabel 0,25...0,5 mm <sup>2</sup> - tuhost kabelu: ohebný - ano kabelová koncovka Výstupní : šroubové svorky 1 kabel 0,25...1 mm <sup>2</sup> - tuhost kabelu: ohebný - ano kabelová koncovka Výstupní : šroubové svorky 2 kabel 0,14...0,5 mm <sup>2</sup> - tuhost kabelu: neohebný - ne kabelová koncovka Výstupní : šroubové svorky 2 kabel 0,14...0,75 mm <sup>2</sup> - tuhost kabelu: ohebný - ne kabelová koncovka Výstupní : šroubové svorky 2 kabel 0,25...0,34 mm <sup>2</sup> - tuhost kabelu: ohebný - ano kabelová koncovka Výstupní : šroubové svorky 2 kabel 0,5 mm <sup>2</sup> - tuhost kabelu: ohebný - ano kabelová koncovka

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Kroutící moment

Vstupní : 0,5...0,6 N.m - pomocí šroubováku 3,5 mm  
Výstupní : 0,2...0,25 N.m - pomocí šroubováku 2,5 mm

## Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20 IEC 60529
-----------------	----------------

## Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1036 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

## Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------