

XAWG198EX

ovl. skříň - XAW-G - plast - 1V + 1V - červená - nouzové zastav.



Hlavní parametry

Řada výrobků	Harmony XAW
Typ produktu nebo součásti	Kompletní řídicí stanice
Označení přístroje	XAWG
Provedení ovladače	Funkce nouz. zastavení
Materiál	Zesílené skleněné vlákno
Reset	Stiskni-táhni
Složení ovládací stanice	1 hřibový nouzový vypínač Ø 40 mm, červená provedení vypnutí 1 V + 1 V

Doplňěk

Barva základní skříňe	Černá
Barva krytu	Černá
Kabelová průchodka	1 vstup pro kabelovou průchodku ISO M20
Šířka	80 mm
Hloubka	70 mm
Výška	146 mm
Označení	Ex tb IIIC T85°C Db IP65
Mechanická životnost	300000 cykly
Zkratová ochrana	10 A patronová pojistka typ gG
[Ie] jmenovitý pracovní proud	3 A při 240 V AC-15, A600 podle EN/IEC 60947-5-1 6 A při 120 V AC-15, A600 podle EN/IEC 60947-5-1 0,1 A při 600 V DC-13, Q600 podle EN/IEC 60947-5-1 0,27 A při 250 V DC-13, Q600 podle EN/IEC 60947-5-1 0,55 A při 125 V DC-13, Q600 podle EN/IEC 60947-5-1 1,2 A při 600 V AC-15, A600 podle EN/IEC 60947-5-1

Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	-20...60 °C
kategorie přepětí	II podle IEC 60536
stupeň krytí IP	IP65 IEC 60529
standarty	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 EN 61000-6-2 EN 60079-0 : 2009 EN 60079-31 : 2009 IEC 60079-0 : 2007 IEC 60079-31 : 2008 EN/ISO 13850 EN 60947-5-4 EN 60947-5-5
směrnice	94/9/EC - ATEX směrnice
prachová zóna	Zóna 21 - 22
certifikace výrobku	INERIS 04ATEX0023X

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0646 - Prohlášení o shodě Schneider Electric

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

