

XVLA324

signálka Ø12 - IP40/IP65 - červená - zahrnutá LED - 12V - oka



Hlavní parametry

Řada výrobků	Harmony XVL
Typ produktu nebo součásti	LED signálka se zabudovaným víčkem čočky
Označení přístroje	XVL
Průměr pro montáž	12 mm
Světelný zdroj	Krytá LED
Barva světelného modulu	Červená
Typ ochrany	Integrovaný odporový předřadník Vestavěná dioda
[Us] jmenovité napájecí napětí	12 V
Stupeň krytí IP	IP40 podle IEC 60529 IP40 podle NF C 20-010 IP65 (s těsněním XVLZ912) podle IEC 60529 IP65 (s těsněním XVLZ912) podle NF C 20-010

Doplňěk

Typ napájecího obvodu	DC
Připojení - svorky	Konektor se závitem: velikost svorky 1 x 0,2 – 1 x 1,5 mm ²
Spotřeba proudu	18 mA
[Ui] jmenovité izolační napětí	50 V vyhovuje IEC 60947-1
Životnost žárovky	>= 100000 h
Mezní hodnoty jmenovitého napětí	0,8...1,1 Un
Popis svorek ISO č.°1	(X1-X2)PL
Výška	16 mm
Šířka	16 mm
Hloubka	51 mm
Hmotnost přístroje	0,007 kg

Životní prostředí

certifikace výrobku	CSA UL
stupeň ochrany	TC
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
kategorie přepětí	Třída 3 podle IEC 60536 Třída 3 podle NF C 20-030


Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

LED Pilot Light

Dimensions


Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.



- (1) Threaded connector
 e panel thickness: 1 to 8 mm/0.03 to 0.31 in.

LED Pilot Light

Panel Drilling



Ø min		G min		H min	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
12.2	0.48	16.5	0.65	16.5	0.65