

## ZBVB6

modrá objímka pro hlavu Ø22 integrovaná LED 24V  
šroubové svorky



### Hlavní parametry

|                                |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Řada výrobků                   | Harmony XB4<br>Harmony XB5                                                                                                                                                              |
| Typ produktu nebo součásti     | Světelný blok                                                                                                                                                                           |
| Označení přístroje             | ZBV                                                                                                                                                                                     |
| Prodej v nedělitelném množství | 5                                                                                                                                                                                       |
| Připojení - svorky             | Šroubové svorky : $\leq 2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ s kabelovou koncovkou podle EN 60947-1<br>Šroubové svorky : $\geq 1 \times 0,22 \text{ mm}^2$ bez kabelové koncovky podle EN 60947-1 |
| Typ signalizace                | Trvalá                                                                                                                                                                                  |
| Světelný zdroj                 | Chráněná LED                                                                                                                                                                            |
| Patice žárovky                 | Integrovaná LED                                                                                                                                                                         |
| Napájení světelného bloku      | Přímé                                                                                                                                                                                   |
| Barva světelného zdroje        | Modrá                                                                                                                                                                                   |
| [Us] jmenovité napájecí napětí | 24 V AC/DC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                    |

### Doplňěk

|                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hmotnost přístroje     | 0,017 kg                                                                                                                                                                                                                                    |
| Krouticí moment        | 0,8...1,2 N.m podle EN 60947-1                                                                                                                                                                                                              |
| Tvar hlavy šroubu      | Příčný hlavice kompatibilní s Philips č. 1 šroubovák<br>Příčný hlavice kompatibilní s pozidriv č. 1 šroubovák<br>Perforovaný hlavice kompatibilní s plochý Ø 4 mm šroubovák<br>Perforovaný hlavice kompatibilní s plochý Ø 5,5 mm šroubovák |
| Meze napájecího napětí | 19,2...30 V DC<br>21,6...26,4 V AC                                                                                                                                                                                                          |
| Spotřeba proudu        | 18 mA                                                                                                                                                                                                                                       |
| Životnost              | 100000 hod. při jmenovitém napětí a 25 °C                                                                                                                                                                                                   |
| Odolnost proti přepětí | 1 kV podle IEC 61000-4-5                                                                                                                                                                                                                    |
| Montáž bloku           | Čelní montáž                                                                                                                                                                                                                                |
| Označení el. složení   | M1<br>M2<br>M3<br>M4<br>M5<br>M6<br>M10<br>MF1<br>P1<br>P2<br>PF1                                                                                                                                                                           |
| Označení kompatibility | ZBV                                                                                                                                                                                                                                         |

### Životní prostředí

|                                     |                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stupeň ochrany                      | TH                                                                                                                    |
| teplota okolí pro uskladnění        | -40...70 °C                                                                                                           |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -40...70 °C                                                                                                           |
| stupeň krytí IP                     | IP20 podle IEC 60529                                                                                                  |
| standarty                           | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-5-5<br>JIS C 4520<br>UL 508<br>CSA C22.2 č. 14 |

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vhodnosti nebo spolehlivosti výrobků v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

|                                         |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| certifikace výrobku                     | CSA<br>UL listed                                                                                                                 |
| odolnost proti rychlým přechodům        | 2 kV podle IEC 61000-4-4                                                                                                         |
| odolnost proti elektromag. polím        | 10 V/m podle IEC 61000-4-3                                                                                                       |
| odolnost proti elektrostatickému výboji | 6 kV při kontaktu (na kovových částech) podle IEC 61000-4-2<br>8 kV ve volném vzduchu (v izolačních částech) podle IEC 61000-4-2 |
| elmag. vyzařování                       | Třída B podle IEC 55011                                                                                                          |

#### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|