

XAWF178EX

ovl. skříň - XAW-F - kov - 1V + 1V - červená - nouzové zastav.



Hlavní parametry

Řada výrobků	Harmony XAW
Typ produktu nebo součásti	Kompletní řídicí stanice
Označení přístroje	XAWF
Provedení ovladače	Funkce nouz. zastavení
Materiál	Kov
Reset	Odblokovat pootočením
Složení ovládací stanice	1 hříbový nouzový vypínač Ø 40 mm, červená provedení vypnutí 1 V + 1 V

Doplňěk

Barva základní skříňe	Černá
Barva krytu	Černá
Kabelová průchodka	1 vstup pro kabelovou průchodku ISO M20
Šířka	80 mm
Hloubka	77 mm
Výška	80 mm
Označení	Ex tb IIIC T85°C Db IP65
Mechanická životnost	300000 cykly
Zkratová ochrana	10 A patronová pojistka typ gG
[Ie] jmenovitý pracovní proud	3 A při 240 V AC-15, A600 0,1 A při 600 V DC-13, Q600 0,55 A při 125 V DC-13, Q600 1,2 A při 600 V AC-15, A600 0,27 A při 250 V DC-13, Q600 6 A při 120 V AC-15, A600

Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	-20...60 °C
kategorie přepětí	I podle IEC 60536
stupeň krytí IP	IP65 IEC 60529
standards	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 EN 61000-6-2 EN 60079-0 : 2009 EN 60079-31 : 2009 IEC 60079-0 : 2007 IEC 60079-31 : 2008 EN/ISO 13850 EN 60947-5-4 EN 60947-5-5
směrnice	94/9/EC - ATEX směrnice
prachová zóna	Zóna 21 - 22
certifikace výrobku	INERIS 04ATEX0023X

Nabídka udržitelosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
-------------------------	----------------------------

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------