



Hlavní parametry

Řada	Spacial
Příslušenství / náhradní díly	Montážní příslušenství
Typ produktu nebo součásti	Montážní deska
Použití zařízení	Víceúčelové
Pro jmenovité rozměry skříne	
Montážní poloha	Posuvný krok Přímá montáž na zadní šrouby
Popis montážní desky	Plná
Kompatibilní řada	Spacial CRN Spacial S3D Spacial S3X Thalassa PLM
Počet kusů na sadu	Sada 1
Materiál	Polyester vyztužený optickými vlákny
Barva	Šedá RAL 7035

Doplňěk

Upevnění	Šroubovaný na šrouby na zadní straně - typ šroubu M8 Upevňovacím prvkem
Maximální zátěž	150 kg/m ² PLM skříňě 150 kg/m ² rozvodnice S3D, CRN, S3X
Trvalé dovolené zatížení	63,1 kg rozvodnice S3D, CRN, S3X 63,1 kg PLM skříňě
Výška	765 mm
Šířka	550 mm
Povrch a účinný povrch	42,1 dm ²
Tloušťka profilu	5 mm
Hmotnost přístroje	3,8 kg
Zvláštní provedení	S rozvaděčem H800 x W1200

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------