



### Hlavní parametry

Řada	Thorsman
Označení výrobku	Thorsman 18 LED
Typ produktu nebo součásti	Pracovní lampa
Světelný zdroj	SMD LED 5630 18 W

### Doplňěk

Typ instalace	Venkovní Vnitřní
[Ue] jmenovité pracovní napětí	100...240 V
Typ sítě	AC
Frekvence sítě	50/60 Hz
Konfigurace násuvného pólu	2P
Standard zástrčky	Contour
Světelný tok	1500 lm
Životnost žárovky	50000 H
Index podání barev	R <sub>a</sub> =80
Úhel paprsku	100 °
Izolace kabelu	Neoprén
Materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren) TPE (termoplastický elastomer)
Elektrické připojení	2 m H05RN-F2x1.0 mm <sup>2</sup> napájecí kabel
Třída el. izolace	Třída II
Výška	200 mm
Šířka	200 mm
Hloubka	80 mm
Hmotnost přístroje	0,99 kg

### Životní prostředí

popis prostředí	Prachotěsné Stříkající voda
stupeň krytí IP	IP54
stupeň ochrany IK	IK07
označení kvality	CE
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...40 °C

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 1642 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------