



Hlavní parametry

Řada	Thorsman
Označení výrobku	Thorsman 50 LED
Typ produktu nebo součásti	Pracovní lampa
Světelný zdroj	SMD LED 5630 50 W

Doplňěk

Typ instalace	Venkovní Vnitřní
[Ue] jmenovité pracovní napětí	100...240 V
Typ sítě	AC
Frekvence sítě	50/60 Hz
Konfigurace násuvného pólu	2P + E
Standard zástrčky	Schuko/FR
Standard pro zásuvku	Francie
Počet výstupních zásuvek	2 x
Světelný tok	4000 lm
Životnost žárovky	50000 H
Index podání barev	R _a =80
Úhel paprsku	100 °
Izolace kabelu	Neoprén
Materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren) TPE (termoplastický elastomer)
Elektrické připojení	3 m H07RN-F3G1.5 mm ² napájecí kabel
Výška	300 mm
Šířka	305 mm
Hloubka	117 mm
Hmotnost přístroje	2,41 kg

Životní prostředí

popis prostředí	Prachotěsné Stříkající voda
stupeň krytí IP	IP54
stupeň ochrany IK	IK07
označení kvality	CE
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...40 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 1642 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

