



Hlavní parametry

| | |
|----------------------------|--|
| Řada | ClimaSys |
| Označení výrobku | ClimaSys CR |
| Typ produktu nebo součásti | Topný odpor |
| Rozsah výkonu | 10 W |
| Vstupní napětí | 110...250 V AC 50/60 Hz |
| Elektrické připojení | Kabel 2 x 0,75 mm ² délka: 300 mm |

Doplňěk

| | |
|-------------------------------------|--|
| Pracovní poloha | Svislá |
| Teplota okolního vzduchu pro provoz | -40...70 °C |
| Stupeň krytí IP | IP20 |
| Certifikace výrobku | UL VDE |
| Materiál | Extrudovaný hliník pro tělo |
| Výška | 130 mm |
| Šířka | 85 mm |
| Hloubka | 65 mm |
| Podmínky použití | Je nutná elektrická ochrana Topení musí být instalováno s teplotním čidlem Vzduchotěsně uzavřená skříň |
| Upevnění | Příchýtkami |
| Montážní držák | 35 mm DIN lišta |

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

| | |
|-------------------------|---|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek není Green Premium |
| RoHS | Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|