

NSYCVF38M48DPF

ClimaSys ventilátor IP54 - 38m³/h - 48V DC - s výstup. mřížkou a filtrem G2



Hlavní parametry

Řada	ClimaSys
Označení výrobku	ClimaSys CV
Typ produktu nebo součásti	Ventilátor
Typ filtru ventilátoru	Standardní
Proudění vzduchu	Volný průtok se standardním filtrem : 44 m ³ /h při 50 Hz
[Us] jmenovité napájecí napětí	36...56 V
Vstupní napětí	48 V DC 50/60 Hz

Doplňěk

Rozsah výkonu	3.6 W 50 Hz
[In] jmenovitý proud	0,07 A 50 Hz
Úroveň hluku	40...41 dB
Typ ložiska	Kuličkové
Výška	Externí : 137 mm
Šířka	Externí : 117 mm
Hloubka	Externí : 49 mm
Rozměry výřezu	92 x 92 mm
Hmotnost přístroje	0,23 kg
Materiál	Vstřikovaný termoplast (ASA PC) pro výstupní mřížka
Barva	Výstupní mřížka : šedá RAL 7035
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-10...70 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
Maximální tlak	29 Pa průtok 0 m ³ /h
Připojení - svorky	Kabel
Stupeň krytí IP	IP54
Sestava zařízení	1 výstupní mřížka přední 1 axiální motor 2 ochranná mřížka na přední a zadní povrch 1 filtr přední část axiálního motoru 1 šablona pro výřez
Podmínky použití	Vnější teplota musí být o 5°C nižší než vnitřní teplota Filtr musí být čištěn a pravidelně nahrazován Okolní prostředí musí být relativně čisté Vyvarujte se výměně nadfrekvenčního filtru Průtok závisí na pracovním bodě, viz ProClima software

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------