



Hlavní parametry

Řada výrobků	OptiLine 45
Kabelový instalační systém	Vedení kabel. kanálem
Typ produktu nebo součásti	Instalační kanál
Barevný odstín	Přírodní
Počet kusů na sadu	6 m
Segment trhu	Rezidenční Malé komerční budovy

Doplňěk

Materiál kabelového kanálu	Hliník
Rozměr kabelového kanálu	185 x 55 mm
Rozdělení oddílů	3 oddíly
Montážní poloha	Vnitřní
Upevnění	Šrouby
Rozměr předního otvoru	45 mm
Materiál	Hliník eloxovaný
Délka	2000 mm
Výška	185 mm
Šířka	55 mm

Životní prostředí

standardy	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1 2005 EN 50085-2-1 2002
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...60 °C
stupeň krytí IP	IP30

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1826 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------