

VL1X

LED prachotěsná svítidla

Těleso:
PC, bíle lakovaný ocelový plech ve svítidle, nerezové INOX spony

Optický systém:
PC polykarbonátový čirý kryt

LED:
Mid Power LED
3...teplá bílá 3000K
4...studená bílá 4000K

El. výstroj:
ND – nestmívatelný (standard)

Příslušenství:
ZH/UNI4 – univerzální 4-lankový závěs
Ochranná mříž OM

Další informace:
Nerezové držáky pro přisazení nebo zavěšení svítidla a 2 průchodky IP65 jsou součástí balení svítidla.
Svítidla VL1X mohou být instalována do normálního prostředí, T_a max 25 °C

LED waterproof light fittings

Body:
PC, white painted (RAL 9016) metal sheet, INOX clips

Optic:
PC - polycarbonate clear cover

LED:
Mid Power LED
3...warm white 3000K
4...cold white 4000K


Wiring:
ND – not dimmable (standard)

Accessories:
ZH/UNI4 – universal 4-wires suspension
Protection grid - OM

Note:
Stainless bracket for surface mounting or suspension and 2 gro mmets IP65 are included.
Light fittings VL1X can be installed only into standard ambient conditions, T_a max 25°C

Kódové označení svítidla / codes: VL1X4MND

VL1X	4	M	ND
Typ svítidla / Luminaire type	Teplota chromatičnosti / Color temperature 3 = 3000K, 4 = 4000K	Délka korpusu / body length: M = 1200 mm L = 1500 mm	Typ zdroje / Driver type: ND – neregulovatelný zdroj / no dimmable



	W	lm	lm/W	A	B	C	X	kg
VL1X M	38	4 800	126	1270	86	90	900	2,2
VL1X L	58	7 600	131	1570			1200	3

& - 3 = 3000K, 4 = 4000K lm - světelný výkon svítidla / luminaire light output

