



Základní popis

Řada výrobků	Mureva Styl
Typ produktu nebo součásti	Mechanický časový spínač
Úprava zařízení	Kompletní výrobek
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)
Počet kusů na sadu	Sada 1

Doplňky

Montáž zařízení	Povrchová
[Us] jmenovité napájecí napětí	230 V AC 50/60 Hz
Vypínací proud zátěže	10 A odporová 1 6 A indukční 0,6
Časové zpoždění	2 minutes 2...14 min
Typ ovládání	Otočné spínač
Podmínky použití	Vnitřní/venkovní
Materiál	SEBS PP ABS (akrylonitril butadien-styren)
Upevnění	2 šrouby
Kabelová průchodka	Snadný přístup k ventilu průměr: 6...20 mm
Délka	76 mm
Výška	80 mm
Šířka	76 mm
Hloubka	80 mm

Prostředí

Označení kvality	EAC CE
Stupeň krytí IP	IP55
Stupeň ochrany IK	IK08
Odolný proti působení plamene	Samozhášivý 650 °C podle IEC 60695-2-1
Normy	EN 60669-2-1

Provozní teplota okolí	-5...40 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-25...55 °C

Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACh	Deklarace REACh
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------