

McLED LED pásek SMD5050 studená bílá, 60LED/metr, 14,4 W/metr, DC 12 V, IP54, 5m

Kód produktu: **ML-121.606.60.0**
 Typ produktu: **5050W-M60L10W54F12**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881
 support@mcled.cz

Popis: **LED pásek SMD5050, studená bílá (6000K), DC 12 V, IP54, 10 mm, bílý PCB pásek, 60LED/m**



Parametry:

Provedení: **Páska**
 Způsob montáže: **Povrchová montáž**
 Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**
 Počet LED na metr [-]: **60**
 Výkon na metr [W]: **14,4**
 Světelný tok na metr [lm]: **1132**
 Druh napětí: **DC**
 Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**

Úhel vyzařování [°]: **120**
 Provozní jednotka: **LED driver napěťový**
 Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**
 Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**
 Stupeň krytí (IP): **IP54**
 Max. celkový příkon [W]: **14,4**
 Převládající barva světla: **Bílá**
 Barevná teplota [K]: **5800 - 6100**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**
 Šířka [mm]: **10**
 Výška / hloubka [mm]: **2,5**
 Délka segmentů [mm]: **50**
 S koncovým dílem: **Ne**
 Se sadou k připojení: **Ne**
 S ochranným krytem: **Ne**
 Samolepící: **Ano**






Způsob kabeláže: **Zakončeno**





Počet pólů: **2**
 Průřez vodiče [mm²]: **2**
 Způsob připojení: **Kabel**
 Směr vyzařování: **kolmo**
 Typ čipu: **SMD 5050**
 Barva základny: **bílá**
 Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **12**
 Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**
 Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**
 Pásek s délkou na míru: **Ne**
 Umístění: **vlhké prostředí**
 Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**
 Barva světla: **studeně bílý CW**
 Svítivost: **vysoká - osvětlovací**

Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**
 Počet připojovacích vodičů: **2**
 Počet LED na segment: **3**
 Záruka McLED [M]: **60**
 EAN: **8595607111775**
 Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**



CW 5600 - 6200 K	SMD 5050	60 LED/m	14,4 W/m	1132 lm/m	 10 mm
IP S4	12 V DC	3 LED 50 mm	 ≤5 m	 ≤10 m	 54000 h
					

CW 5600 - 6200 K	SMD 5050	60 LED/m	14,4 W/m	1132 lm/m	 10 mm
IP S4	12 V DC	3 LED 50 mm	 ≤5 m	 ≤10 m	 54000 h
